



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

TASKalfa 2552ci

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE  
FORMAT A3

# INTENSYWNE KOLORY WYSOKA WYDAJNOŚĆ



KYOCERA TASKalfa 2552ci jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, poszukujących niezwykle elastycznego urządzenia wielofunkcyjnego, które gwarantuje wydruki o wysokiej intensywności i jakości kolorów. Zaawansowana technologia umożliwia produkcję i zarządzanie dokumentami w sposób kompleksowy w trakcie drukowania, kopiowania czy skanowania. Urządzenie wyposażone zostało w szeroki zakres dostępnych opcji obsługi papieru i wykończenia dokumentów, dzięki czemu poradzi sobie z każdym zadaniem w Twoim biurze.

- > Drukowanie z prędkością 25 stron A4 na minutę w kolorze i mono
- > Zaawansowana technologia koloru gwarantująca wysoką jakość wydruków
- > Drukowanie w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa (równoważność 4800 x 1200 dpi)
- > Szeroki zakres obsługiwanych formatów: od A6 do SRA3 (maks. 7150 ark.)
- > Elastyczne opcje wykończenia papieru, w tym wewnętrzny finiszier
- > 4 GB pamięci RAM, 32 GB SSD + opcjonalnie 320 GB HDD
- > Jednościeżkowy duplex i 2 podajniki z funkcją odwracania dokumentów
- > Obsługa wszystkich nowoczesnych narzędzi komunikacji mobilnej

## DANE OGÓLNE

**Technologia:** KYOCERA Laser kolor, platforma HyPAS™  
**Wyświetlacz:** Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali (22,8 cm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 15 – 90 stopni)  
**Prędkość drukowania i kopiowania:** 25/12 stron A4/A3 na minutę w kolorze i mono  
**Rozdzielczość:** 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa dla drukowania w jakości 4800 dpi x 1200 dpi  
**Czas nagrzewania:** Ok. 18 sekund lub mniej  
**Czas wydruku pierwszej strony:** Ok. 6,4 sek. lub mniej w mono; 8,5 sek. lub mniej w kolorze  
**Procesor:** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz  
**Pamięć:** 4 GB RAM + 32 GB SSD, opcjonalnie 320 GB HDD  
**Interfejsy standardowe:** 4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, gniazdo na dodatkowy serwer druku, gniazdo opcjonalnej karty SD, gniazdo na opcjonalny Fax System  
**Wymiary (szer x gł x wys):** 602 x 665 x 790 mm  
**Waga:** Ok. 89 kg  
**Napięcie zasilania:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Pobór mocy:** Drukowanie: 520 W (w kolorze), 520 W (w mono) Tryb gotowości: 50 W Tryb uśpienia: 7 W  
**Poziom hałas (ISO 7779/ISO 9296):** Drukowanie (w mono): 64,7 dB(A) LpA Drukowanie (w kolorze): 64,7 dB(A) LpA Tryb gotowości: 58 dB(A) LpA  
**Certyfikaty:** GS, TÜV, CE - urządzenie produkowane jest zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 oraz dyrektywą RoHS

## OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm.  
**Pojemność wejściowa:** Taca uniwersalna na 150 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup> (baner 135–165 g/m<sup>2</sup>), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), etykiety (136–256 g/m<sup>2</sup>), baner maks. 320 x 1220 mm; podajnik kasetowy 2 x 500 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>, 140 x 182–320 x 450 mm; maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 7150 arkuszy A4  
**Moduł duplexu:** Drukowanie dwustronne w standardzie, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m<sup>2</sup>  
**Pojemność wyjściowa:** 500 arkuszy wydrukiem do dołu; maks. pojemność wyjściowa: 4300 arkuszy

## DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE IIc  
**Emulacje:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (zgodna z PostScript 3), wydruk bezpośredni plików PDF, XPS i Open XPS  
**Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa, UNIX LINUX oraz inne według potrzeb  
**Czcionki:** 93 czcionki outline (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka Bitmap, 45 typów 1-wymiarowych oraz jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)  
**Dodatkowe możliwości drukowania:** Szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie kopiowanie, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami

**Obsługa druku mobilnego:** KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

## KOPIOWANIE

**Maksymalny format oryginału:** A3  
**Kopiowanie ciągłe:** 1 – 999  
**Zakres zoom:** 25–400% co 1%  
**Stale współczynniki zoom:** 5 zmniejszeń/5 powiększeń  
**Funkcje:** Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron  
**Tryby ekspozycji:** Automatem, ręczny: 16 stopni  
**Wybór oryginału:** Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, mapa

## SKANOWANIE

**Tryb skanowania:** Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD  
**Szybkość skanowania:** (A4, 300 dpi z DP-7110) 160 obrazów na minutę (mono/kolor)  
**Szybkość skanowania:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bity)  
**Maksymalny obszar skanowania:** A3, baner do 1900 mm z opcjonalnym podajnikiem dokumentów  
**Rozpoznawanie oryginału:** Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptymalizowany pod OCR  
**Typy plików:** PDF (skomponowany, szyfrowany, PDF/A), przeszukiwalny PDF (opcja), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

## FAKS (OPCJA)

**Kompatybilność:** ITU-T Super G3  
**Szybkość modemu:** Maks. 33,6 kbps  
**Szybkość transmisji:** Maks. 3 sekundy (JBIG)  
**Dostępne rozdzielczości:** Normal: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 200 x 400 dpi Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi  
**Maksymalny rozmiar oryginału:** A3, baner do 1600 mm  
**Metody kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Funkcje:** Faks internetowy (opcja), faks sieciowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, opcjonalnie druga linia faksowa

## EKSPLOATACJA

Średnia wydajność dla pokrycia A4 5%  
**TK-8345K:** Toner czarny o wydajności 20 000 stron  
**TK-8345C, TK-8345M, TK-8345Y:** Tonery: cyan, magenta, yellow o wydajności 12 000 stron  
**WT-8500:** Pojemnik na zużyty toner na 40 000 stron (pokrycie 5%, stosunek mono: kolor = 7:3)  
**Zszywki:** SH-10 do DF-7100 SH-12 do DF-7110, DF-7120

## OPCJE

**Fax System 12, Internet Fax Kit (A), Scan Extension Kit (A):**

Skanowanie OCR (przeszukiwalny PDF)  
**DP-7100 Podajnik oryginałów:** (Rewersyjny), 140 arkuszy, 35–160 g/m<sup>2</sup>, A6R–baner do 1900 mm  
**DP-7110 Podajnik oryginałów:** (Dwustronne jedno-przebiegowe skanowanie) 270 arkuszy, 35–220 g/m<sup>2</sup> (1-stronny), 50–220 g/m<sup>2</sup> (2-stronny), A6R–baner do 1900 mm  
**DP-7120 Podajnik oryginałów:** (Rewersyjny), 50 arkuszy, 45–160 g/m<sup>2</sup> (1-stronny), 50–120 g/m<sup>2</sup> (2-stronny) A5R–A3, baner do 1900 mm  
**PF-7100 Podajnik papieru:** 2x 500 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), Folio  
**PF-7110 Podajnik papieru:** 2x 1500 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter  
**PF-7120 A4:** 3000 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**DT-730(B) Taca dokumentów**  
**DF-7110 Finiszier dokumentów + AK-7100:** Taca główna: Maks. 4000 arkuszy A4 (3000 arkuszy z BF-730); maks. 52–300 g/m<sup>2</sup>; maks. B5R–320 x 450 mm Taca A: 200 arkuszy A4; 52–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–320 x 450 mm Taca B: 100 arkuszy; 60–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–A4 Zszywacz: Maks. 65 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3, 3-pozycyjny, B5–320 x 450 mm  
**DF-7120 Finiszier dokumentów + AK-7100:** Taca główna: 1000 ark. A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, B5–320 x 450 mm, 3-pozycyjny zszywacz na 50 ark. A4 lub 30 ark. A3 Taca A: 100 arkuszy A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A4–A6R  
**PH-7C/PH-7D Dziurkacz do DF-7120/DF-7110:** 2 lub 4 otwory/typ szwedzki, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3  
**MT-730(B) Mailbox do DF-7110:** 7 półek x 100 arkuszy A4, 50 arkuszy A3/B4, 60–165 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 Składacz broszur do DF-7110:** Składanie podwójne: 52–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R Broszurowanie: Maks. 16 ark. (64 strony, 60–90 g/m<sup>2</sup>) Składanie bez zszywania: Maks. 5 arkuszy (60–90 g/m<sup>2</sup>) Składanie potrójne: 60–105 g/m<sup>2</sup>, A4R Składanie potrójne wielokrotnie: 5 arkuszy (60–90 g/m<sup>2</sup>), 3 arkusze (91–105 g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 Separator prac:** Wewnętrzny, 100 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–SRA3  
**DF-7100 Wewnętrzny finiszier:** Maks. 500 arkuszy A4; maks. 52–300 g/m<sup>2</sup>; zszywacz na 50 arkuszy A4, 3-pozycyjny  
 \* Wymagany adapter AK-7100 do użycia DF-7110 i DF-7120  
**PH-7120:** Wewnętrzny dziurkacz do DF-7100  
**PH-7130:** Wewnętrzny dziurkacz do DF-7100/szwedzki typ  
**Keyboardholder 10**  
**HD-12:** 320 GB HDD  
**Data Security Kit (E):** Zgodne z ISO 15408, poziom EAL3  
**NK-7100 Klawiatura numeryczna**  
**USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC**  
**Card Reader Holder 11**  
**UG-33:** Obsługa ThinPrint  
**UG-34:** Emulator drukarek IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630  
**Opcjonalne interfejsy:**  
**IB-35:** Interfejs Direct Wi-Fi  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT  
**IB-51:** Karta sieciowa Wireless Lan  
**Pokrywa oryginałów (E):**  
**CB-7100W:** Szafka drewniana  
**CB-7110M:** Szafka metalowa



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany  
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany  
 Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100  
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należąc do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.  
 ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
 tel.: +48 22 536 09 00  
 faks: +48 22 831 70 43  
 e-mail: biuro@arcus.pl

