

Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3

MP C2003SP
MP C2003ZSP
MP C2503SP
MP C2503ZSP

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Skaner ☑ Faks

RICOH
imagine. change.



MP C2003SP

20
str./min.

Mono
Kolor

MP C2003ZSP

20
str./min.

Mono
Kolor

MP C2503SP

25
str./min.

Mono
Kolor

MP C2503ZSP

25
str./min.

Mono
Kolor

Zwiększ wydajność, bądź przyjazny środowisku

Zwiększ wydajność biura dzięki kolorowym urządzeniom wielofunkcyjnym Ricoh MP C2003 (Z)SP / MP C2503 (Z)SP. Zapewnij płynny przepływ dokumentów, wysoką jakość i prędkość drukowania, kopiowania oraz skanowania, wykorzystując szeroki zakres formatów nośników druku i możliwości zarządzania kolorem. Zaawansowany kontroler GWNX pozwoli na wykorzystanie rozszerzonych funkcji zarządzania, kontroli, bezpieczeństwa oraz obiegu dokumentów, a także zapewni doskonałą integrację z oprogramowaniem dodatkowym, w każdym środowisku operacyjnym. Zapewnij wygodę pracy dzięki dotykowym panelom o przekątnej 9 cali (wersja SP) lub 10,1 cala (wersja ZSP) z możliwością personalizacji oraz wbudowanym czytnikiem USB/SD. Oszczędzaj czas poprzez krótkie nagrzewanie i generowanie pierwszej kopii, wykonywanie kopii dwustronnego dokumentu tożsamości na 1 stronie arkusza papieru (ID Card Copy), a także skanowanie do przeszukiwalnych i edytowalnych plików PDF. Pozytywnie wpływaj na środowisko poprzez niski pobór energii, druk w dupleksie, programator uśpienia oraz wyłączenia urządzenia. Zwiększ możliwości obróbki końcowej prac dzięki unikalnemu finiszerowi bezszwykowemu.

- Krótki czas nagrzewania i wydruku pierwszej strony
- Dotykowe panele z czytnikiem USB/SD (o przekątnej 9 lub 10,1 cala)
- Zaawansowany kontroler gwarantujący niezwykłą funkcjonalność
- Najwyższa jakość obrazu w formacie SRA3
- Unikalny finisz bezszwykowy





Zwiększ wydajność

Urządzenia MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP mają na celu usprawnienie przepływu dokumentów i zwiększenie wydajności dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania, kontroli oraz bezpieczeństwa. Dodatkowo, zagwarantuj profesjonalny wygląd prac, a także szerokie możliwości ich obróbki końcowej.

Przyjazne środowisku

Urządzenia MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP to najlepszy przykład pozytywnego wpływu na środowisko dzięki najniższemu w tej klasie poborowi energii, trybom uśpienia oraz programatorowi autowylączenia, druku w duplekcie, a także zastosowaniu ekologicznych komponentów oraz tworzyw sztucznych.

Wydajne i proste w użyciu

Przyjazne dla użytkownika

Seria MP C2003/2503 jest bardzo intuicyjna i prosta w obsłudze dzięki dotykowemu panelowi o przekątnej 9-cali (SP) lub 10,1-cala (ZSP) z przesuwanymi ikonami i zakładkami ekranu, w architekturze Android. Oba panele mogą zostać spersonalizowane względem użytkownika poprzez przypisanie skrótów do funkcji oraz ustawień widocznych na ekranie głównym. Panele posiadają wbudowany czytnik USB/SD umożliwiający drukowanie oraz skanowanie z wykorzystaniem nośników pamięci przenośnej.



Idealne dla nowoczesnych biur

Smukła, stylowa i atrakcyjnie zaprojektowana obudowa poprawia wygląd każdego biura oraz oszczędza jego cenną przestrzeń. Idealne dopasowanie elementów obudowy gwarantuje niezwykle cichą pracę. Ograniczenie hałasu możliwe jest również dzięki trybowi wyłączania wentylatora podczas trybu uśpienia lub wybudzania. Emisja hałasu została dodatkowo ograniczona dzięki trybowi wybudzania tylko tych modułów, które wykorzystywane są do przejścia w stan gotowości.



Wszechstronność jakiej szukasz

Modele MP C2003/2503 obsługują nośniki formatu SRA3 o rosnącej popularności. Format ten zapewnia zadruk pełnego obszaru A3, a także druk znaczników do cięcia marginesów. Modele te obsługują również nośniki o gramaturze do 300 g/m² (simpleks) lub 169 g/m² (dupleks), bezpośrednio z tacy ręcznej, a także kaset. Druga kasetka pozwala również na wydruk bezpośrednio na kopertach, co usprawnia proces wysyłki korespondencji.



Zaawansowane funkcje usprawniające przepływ dokumentów

Oszczędność czasu

Redukuj czas, dzięki opcji generowania przeszukiwalnych plików PDF. Łatwo wyszukuj i edytuj żądane słowo oraz pełne fragmenty tekstu. Generuj pliki PDF o wysokiej kompresji oraz w formacie archiwalnym, wysyłając je bezpośrednio do folderów sieciowych lub określonego dysku.



Wygoda pracy

Zapewnij wygodę pracy wykorzystując czytnik pamięci USB/SD do drukowania oraz skanowania. Zwiększ wydajność za pomocą skanowania obu stron dowodu tożsamości na jednej stronie arkusza papieru (ID Card Copy), a także automatycznie rozdzielaj strony skanowanych książek i broszur do niezależnych stron lub plików (Split Scan).



Innowacyjny sposób zszywania

Unikalny finiszier wewnętrzny Ricoh pozwala na zszywanie bezzszywkowe do pięciu arkuszy naraz, dzięki czemu redukujesz koszty związane z zakupem zszywek i dodatkowych urządzeń zszywających. Ograniczasz ryzyko przedostania się zszywek do mechanizmu skanera lub jego zarysowania.



Większa pojemność

Zwiększ pojemność wejściową oraz wyjściową poprzez instalację dodatkowych kaset, a także jednopółkowej tacy odbiorczej z możliwością separacji prac. Zapewnij wydruki o wymiarach niestandardowych, dzięki ręcznej tacy na papier.



Szybka praca i przyjazny wpływ na środowisko

Obraz o wysokiej jakości

Kontrola procesu wydruku w czasie rzeczywistym stabilizuje nasycenie koloru, aby generować obrazy o wysokiej jakości. Brak pasm oraz szumów, czyni obraz idealnie gładkim. Ostrość tekstu jest wysoka, a ryzyko pojawienia się cieni niskie. Kolory mogą być łatwo dostosowywane "przed" i "po" udostępnieniu obrazów, dzięki czemu łatwo dostroić obraz w celu uzyskania optymalnych rezultatów.



Przyjazne dla środowiska

Wartości TEC tych urządzeń są jednymi z najniższych w tej klasie. Pobór mocy w trybie uśpienia jest również niski. Animowany ekran ekopodpowiada możliwości oszczędzania papieru. Programator włączania i wyłączania urządzenia w ustalonym czasie pozwalają dodatkowo oszczędzać energię. Zastosowanie elementów wykonanych z bioplastiku oraz stali w sekcji utrwalania minimalizuje negatywny wpływ na środowisko.



Zwiększona wydajność

Zwiększ szybkość i wydajność pracy poprzez wykorzystanie funkcji kontrolera GWNX firmy Ricoh takich jak: zdalny faks, drukowanie z nośników USB/SD, ustawienie limitów, personalizowana strona główna i ekran informacyjny. Funkcja Distributed Scan Management pozwala administratorowi na konfigurację ustawień oraz miejsca przeznaczenia plików skanowanych, bez dodatkowego serwera – co pozwala na oszczędność czasu i zwiększenie wydajności. Kontroler GWNX to także doskonała integracja z oprogramowaniem do zarządzania, kontroli, bezpieczeństwa oraz archiwizacji dokumentów.

Rozwiązanie usprawniające przepływ dokumentów



- 1** Czytelny 9- (wersja SP) lub 10,1-calowy (wersja ZSP) panel dotykowy
- 2** Zszywacz bezszywkowy (opcja)
- 3** Łatwy dostęp podczas obsługi
- 4** Finiszier wewnętrzny

- 5** Taca jednopółkowa
- 6** Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- 7** Wydruk na kopertach z drugiej kasety
- 8** Elementy obudowy z bioplastiku oraz stalowe elementy pieca elektrycznego

MP C2003SP/ MP C2003ZSP/ MP C2503SP/ MP C2503ZSP

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

| | |
|-------------------------------|---|
| Czas nagrzewania: | 19 sekund SP/ 69 sekund ZSP |
| Czas pierwszej kopii: | Kolor: 7,6 (C2003)/ 7,5 (C2503) sekundy Mono: 5,4 (C2003)/ 5,3 (C2503) sekundy |
| Prędkość wydruku ciągłego: | Kolor: 20 (C2003)/ 25 (C2503) stron/minutę Mono: 20 (C2003)/ 25 (C2503) stron/minutę |
| Pamięć: | Standardowo: 1,5 GB Opcjonalnie: 2 GB |
| Dysk twardy: | 250 GB |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 587 x 685 x 913 mm |
| Waga: | 81 kg |
| Źródło zasilania: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

KOPIARKA

| | |
|-------------------------|---|
| Proces kopiowania: | System suchego transferu elektrostatycznego |
| Kopiowanie wielokrotne: | Do 999 kopii |
| Rozdzielczość: | 600 dpi |
| Zoom: | Od 25% do 400% co 1% |

DRUKARKA

| | |
|-----------------|---|
| Język drukarki: | Standardowo: PCL5c, PCL6, Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge |
|-----------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Rozdzielczość drukowania: | Maksymalnie: 1,200 x 1,200 DPI |
| Interfejs: | Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet, Ethernet 1000 Base-T Opcja: dwukierunkowy 1284, Beprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth |

| | |
|--------------------|---|
| Protokół sieciowy: | Standardowo: IP v4, IP v6 Opcja: IPX/SPX |
|--------------------|---|

| | |
|----------------------|---|
| Środowiska Windows®: | Windows® XP Windows® Vista Windows® 7 Windows® Server 2003 Windows® Server 2003R2 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 |
|----------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.5 lub nowszy |
|--------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX |
|------------------|--|

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Środowiska Novell® Netware®: | v6.5 lub nowsze |
|------------------------------|-----------------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3® |
|-----------------------|-----------|

SKANER

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Prędkość skanowania: | Maksymalnie 54 oryginałów na minutę |
| Rozdzielczość: | Maksymalnie: 600 dpi, TWAIN 1200 dpi |
| Rozmiar oryginału: | A3, A4, A5, B4, B5 |
| Sterowniki standardowe: | Sieciovoy TWAIN |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Skanuj do: | E-mail: SMTTPOPI4 Folder: SMBFTPNC |
|------------|---------------------------------------|

FAKS

| | |
|----------------------|---|
| Sieć: | PSTN, PBX |
| Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 |
| Rozdzielczość: | 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 |
| Prędkość transmisji: | dpi G3: 2 sek. |
| Prędkość modemu: | Maksymalnie: 33,6 Kbps |
| Pojemność pamięci: | Standardowo: 4 MB Maksymalnie: 28 MB |

OBSŁUGIWANY PAPIER

| | |
|---------------------------|---|
| Zalecany rozmiar papieru: | Standardowo (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6); Opcja (SRA3) |
| Pojemność wejściowa: | Standardowo: 1200 arkuszy Maksymalnie: 2 300 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa: | Maksymalnie: 625 arkuszy |
| Gramatura papieru: | 52 - 300 g/m ² |

EKOLOGIA

| | |
|-------------|---|
| Pobór mocy: | Maksymalnie: 1 470 W Tryb gotowości: 240 W Tryb uśpienia: 1 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 701/753/889/939 Wh |
|-------------|---|

OPROGRAMOWANIE

| | |
|--------------|--|
| Standardowo: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor |
| Opcjonalnie: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro, ELP |

OPCJE

| | |
|--|--|
| Pokrywa | ADF handle |
| Kaseta 1 x 550 arkuszy | Kaseta 2 x 550 arkuszy |
| Podstawa z kółkami | Szafka niska |
| Finisz wewnątrzny zszywający na 500 arkuszy | Dziurkacz finiszera wewnątrzny na 500 arkuszy |
| Finisz wewnątrzny bezszywkowy | Wewnętrzna taca przesuwana segregująca |
| Taca jednopółkowa separująca | Moduł do formatu SRA3 |
| Funkcja OCR | Dwukierunkowy port 1284 |
| Moduł Wifi (standard a/b/g/n) | Moduł Bluetooth |
| Moduł Fax | Znacznik Fax |
| Obsługa dodatkowej linii Fax | Zdalny Fax |
| Port Pictbridge | Netware |
| Przeglądarka internetowa (Browser) | Pełna wersja PostScript3 |
| Uchwyt czytnika kart zbliżeniowych | Wewnętrzny moduł czytnika kart |
| Moduł zabezpieczający dane przed kopiowaniem | Zestaw czcionek dla SAP (Unicode Font Package) |
| Konwerter formatów | |

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Rzeczywisty kolor produktu w może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie rzeczywistym mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright ©2014 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.pl

Ricoh Polska Sp. z o.o.

Ricoh Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Tel.: +48 (0) 22 651 96 37
www.ricoh.pl