

DEVELOP

Dynamic balance

www.ben.com.pl

ineo+ 257i



- > Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3
- > Do 25 str./min.

KORZYŚCI DLA KLIENTA



Intuicyjna obsługa
Developa można obsługiwać jak smartfon lub tablet, za pomocą w pełni dostosowanego interfejsu użytkownika



Obsługa urządzeń przenośnych
Drukuj w dowolnym miejscu i o każdej porze dzięki innowacyjnym technologiom mobilnym Develop



Zabezpieczenia
Bezpieczna integracja z siecią, szyfrowanie danych, nadpisywanie dysków twardych oraz zaawansowane uwierzalnianie użytkowników



Ekosystem aplikacji
Zwiększona wydajność dzięki obszernemu portfolio aplikacji Develop



Wydajność
Niezawodność, szybkie skanowanie i drukowanie oraz wydajne funkcje wykańczania



Zrównoważony rozwój
Liczne funkcje eco, dzięki którym zużycie energii jest mniejsze

Diagram opcji

1 Funkcje rozszerzone

Rozszerzona obsługa PDF LK-102v3
Rozpoznawanie tekstu OCR LK-105v4
Czcionki barcode LK-106
Czcionki unicode LK-107
Czcionki OCR A i B LK-108
Konwersja dokumentów LK-110v2
ThinPrint klient LK-111
Wydruk podążający LK-114
Aktywacja Trusted Platform Module LK-115v2
Antywirus LK-116
Aktywacja FOIP LK-117

2 Łączność

Moduł faksu FK-513
Bezprzewodowy LAN UK-221
Zestaw USB I/F EK-608
Zestaw USB I/F EK-609
Uwierzalnianie biometryczne AU-102
Czytnik kart zbliżeniowych
Zestaw montażowy MK-735



3 Inne

Podajnik dokumentów DF-633
Pokrywa oryginałów OC-513
Stół roboczy WT-515
Klawiatura numeryczna KP-101
Filtr powietrza CU-101
Zestaw instalacyjny MK-748

4 Kasety na papier

1 x Kaseła uniwersalna PC-118
2 x Kaseła uniwersalna PC-218
Kaseła o dużej pojemności PC-418
Podstawa urządzenia DK-518x
Taca do banerów BT-C1e

5 Wykańczanie prac

Separator prac JS-506
Zestaw instalacyjny MK-603
Finisz wewnątrzny FS-533
Zestaw instalacyjny MK-603
Zestaw instalacyjny MK-602
Zestaw dziurkujący PK-519
Finisz zszywający FS-539
Zestaw instalacyjny MK-603
Moduł przekazujący RU-514
Finisz zszywająco-broszujący FS-539SD
Zestaw instalacyjny MK-603
Moduł przekazujący RU-514
Zestaw dziurkujący PK-524

Legenda

- Wymagane opcje
- Opcja
- Ta opcja może być zainstalowana tylko razem z odpowiednią opcją powyżej

Funkcje wykańczania



Opis

Funkcje zaawansowane

LK-102v3	Opcja dla PDF	PDF/A (1b), szyfrowanie PDF; podpis cyfrowy
LK-105v4	Rozpoznawanie tekstu OCR	PDF z opcją wyszukiwania i PPTX
LK-106	Czcionki kodów kreskowych	Obsługa druku kodów paskowych
LK-107	Czcionki Unicode	Obsługa druku czcionek Unicode
LK-108	Czcionki A i B OCR	Obsługa druku czcionek OCR (A i B)
LK-110v2	Pakiet przetwarzania dokumentów	Zapis plików w różnych formatach, m.in.: DOCX, XLSX i PDF/A
LK-111	Klient ThinPrint®	Kompresja danych drukowania oszczędzająca zasoby sieciowe
LK-114	Drukowanie w systemie kolejki wydruku	Funkcje bezpiecznego drukowania oraz „Follow Me” nie wymagają zastosowania serwera
LK-115v2	Moduł Trusted Platform	Trusted Platform Module do ochrony szyfrowania i deszyfrowania danych
LK-116	Antywirus	Bitdefender® Antivirus skanuje w czasie rzeczywistym dane przychodzące i wychodzące
LK-117	Aktywacja FOIP	Faksowanie przez sieć IP (T.38), wymaga zestawu do faksowania

Łączność

Zestaw EK-608	USB I/F	Połączenie klawiatury USB
Zestaw EK-609	USB I/F	Połączenie klawiatury USB i Bluetooth
UK-221	Bezprzewodowy LAN	Tryb bezprzewodowego LAN i punktu dostępu bezprzewodowego LAN
FK-513	Moduł faksu	Faks Super G3, funkcje faksu cyfrowego
MK-735	Moduł do montażu czytnika	Moduł do montażu czytnika kart zbliżeniowych
AU-102	Uwierzytelnianie biometryczne	Skaner odcisków palców

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja systemu

Prędkość systemu A4	Do 25 str./min. (mono/kolor)
Prędkość systemu A3	Do 12 str./min. (mono/kolor)
Prędkość w trybie autoduplex	A4 Do 25 str./min. (mono/kolor)
Czas oczekiwania na pierwszy wydruk	6.8/8.4 sek. (mono/kolor)
Czas nagrzewania	Ok. 20 sek. (mono/kolor) ¹
Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Polimeryzowany toner HD
Rozmiar panelu/rozdzielczość	7" / 800 x 480
Pamięć systemu	6,144 MB (standard/max.)
Dysk twardy systemu	256 GB SSD (standard)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów (opcja)	Do 130 oryginałów; A5-A3; 35-128 g/m ² ; RADF
Format papieru	A6-A3; papier do banerów max. 1,200 x 297 mm
Gramatura papieru	60-256 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru	1,100 ark. /3,600 ark. (standard/max.)
Pojemność wejściowa papieru (standard)	1x 500; A5-A4; niestandardowe wymiary; 60-256 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru (opcja)	1x 500; A5-A3; niestandardowe wymiary; 60-256 g/m ² 2x 500 ark.; A5-A3; 60-256 g/m ² 1x 2,500 ark.; A4; 60-256 g/m ²
Podajnik ręczny	100 ark.; A6-A3; niestandardowe rozmiary, baner; 60-256 g/m ²
Tryby wykańczania (opcja)	○□set; grupowanie; sortowanie; zszywanie; zszywanie (○□line); dziurkowanie; składanie w pół; składanie do postaci listowej; broszura
Automatyczny druk dwustrony	A5-A3; 60-256 g/m ²

Inne

DF-633	Podajnik dokumentów	Automatyczny podajnik dokumentów o poj. 130 ark.
OC-513	Pokrywa oryginałów	Pokrywa oryginałów stosowana w przypadku braku ADF
WT-515	Stolik roboczy	Stolik roboczy do panelu pionowego
KP-101	Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast ekranu dotykowego
CU-101	Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza poprzez zmniejszenie emisji
MK-748	Zestaw instalacyjny	Do instalacji filtra powietrza

Kasety na papier

PC-118	Dodatkowa kasetka	500 ark., A5-A3 60-256 g/m ²
PC-218	Dodatkowa kasetka	2x 500 ark., A5-A3, 60-256 g/m ²
PC-418	Kaseta dużej pojemności	2,500 ark., A4, 60-256 g/m ²
DK-518x	Podstawa urządzenia	Zapewnia miejsce do przechowywania mediów do druku

Wykańczanie prac

FS-533	Finiszera wewnętrzny	Zszywanie do 50 ark.; pojemność odbiorcza: 500 ark.
FS-539	Finiszera zszywający	Zszywanie do 50 ark.; pojemność odbiorcza: 3,200 ark.
FS-539SD	Wykańczanie broszur	Zszywanie do 50 ark.; wykańczanie 20 broszur; pojemność odbiorcza: 2,200 ark.
MK-602	Zestaw instalacyjny	Wymagany do instalacji finiszera FS-533
MK-603	Zestaw instalacyjny	Wymagany do instalacji FS-533, FS-539/SD, JS-506
PK-524	Moduł dziurkujący	Dziurkowanie 2/4 otwory; automatyczne przełączanie do finiszera FS-539/SD
JS-506	Separator prac	Oddzielanie faksów itp.
PK-519	Moduł dziurkujący	Dziurkowanie 2/4 otwory; automatyczne przełączanie do finiszera FS-533
RU-514	Moduł przekazujący	Wymagany do instalacji finiszera FS-539/SD

Specyfikacja systemu

Wydajność wyjściowa	Do 250 ark. / do 3,300 ark. (standard/max)
Zszywanie	Max. 50 ark. lub 48 ark. + 2 okładki (do 209 g/m ²)
Wydajność wyjściowa zszywania	Max. 100 zestawów
Składanie do postaci listowej	Max. 3 ark.
Wydajność składania do postaci listowej	Max. 30 ark.; nieograniczona (bez tacy)
Broszura	Max. 20 ark. lub 19 ark. + 1 okładka (do 209 g/m ²)
Wydajność wyjściowa broszury	Max. 20 broszur; nieograniczona (bez tacy)
Cykl wydajności (miesięczny)	Zalecana 10,000 str.; max. ² 125,000 str.
Żywność tonera	Czarny do 24,000 str. CMY do 24,000 str.
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.50 kW
Wymiary systemu (szer. x gł. x wys.)	661 x 661 x 786 mm (bez opcji)
Waga systemu	ok. 70.0 kg (bez opcji)

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość druku	1,800 (równoważne) x 600 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Linux
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Drukowanie mobilne	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilna autoryzacja i parowanie (iOS/Android) opcja: WiFi Direct

Specyfikacja skanera

Szybkość skanowania	Do 55/55 obr./min. w trybie jednostronnym (mono/kolor) Do 20/20 obr./min. w trybie dwustronnym (mono/kolor)
Rozdzielczość skanowania	Do 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Skan do e-mail (Scan-to-Me); SMB (Scan-to-Home); FTP; Box; USB; WebDAV; DPWS; URL; TWAIN skan
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX; PDF/A opcja: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	2,000 miejsc docelowych + 100 grup; obsługa LDAP

Specyfikacja kopiarki

Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Skala szarości	256 poziomów
Multicopy	1-9,999
Format oryginalny	Max. A3
Powiększenie	25–400% co 0.1%, automatyczny zoom

Specyfikacja faksu

Standardowy faks	Super G3 (opcja)
Przesyłanie faksu	Analogowe; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33.6 Kb/s
Miejsca docelowe faksu	2,000 pojedynczych + 100 grup

Specyfikacja skrzynki użytkownika

Przechowywanie dokumentów	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 str.
Typy prywatnych skrzynek	Publiczne; Osobiste (chronione hasłem lub uwierzytelnianie); Grupowe (uwierzytelnianie)
Typy skrzynek systemowych	Bezpieczny wydruk; wydruk szyfrowanych PDF; odbiór faksów; odpytywanie faksu

Cechy systemu

Oprogramowanie	Device Manager; Box Operator; Administrator Danych (konta użytkowników i zarządzanie kosztami); Obsługa kart zbliżeniowych Opcje: EveryonePrint; store+find; convert+share
Bezpieczeństwo	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (w trakcie oceny); Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkowników; Dziennik uwierzytelniania; Bezpieczny wydruk; Kerberos; Szyfrowanie danych na twardym dysku (AES 256); Odbiór faksów poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika drukarki; Opcje: Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®); Dublowanie dysku twardego; Ochrona przed kopiowaniem (Copy Guard, Password Copy)
Rozliczanie	Do 1,000 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder SMB); Określenie funkcji dostępu użytkownika; Uwierzytelnianie poprzez urządzenie mobilne (Android); opcje: Uwierzytelnianie biometryczne (skaner odcisku palców); Uwierzytelnianie poprzez karty ID (czytnik kart); Uwierzytelnianie poprzez urządzenie przenośne (iOS)

¹Czas nagrzewania może różnić się w zależności od środowiska pracy i użytkownika urządzenia

²Jeżeli w ciągu roku zostanie osiągnięte maksymalne obciążenie należy przeprowadzić przegląd techniczny urządzenia

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru formatu A4 o gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i funkcji różni się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Podana oczekiwana długość życia każdego materiału eksploatacyjnego jest oparta na określonych warunkach pracy, takich jak pokrycie strony dla określonego rozmiaru (5% pokrycia A4). Rzeczywista żywotność każdego materiału eksploatacyjnego będzie się różnić w zależności od użytkownika i innych zmiennych drukowania, w tym pokrycia strony, rozmiaru strony, rodzaju nośnika, drukowania ciągłego lub przerywanego, temperatury i wilgotność otoczenia.
- Specyfikacje i akcesoria są oparte na informacjach dostępnych w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wszystkie nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i zostają niniejszym potwierdzone.

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO



autoryzowany dealer

DEVELOP
Powering smarter business

sprzedaż i serwis

dane kontaktowe

 X-print ul.Knapowskiego 12/2
60-126 Poznań

 email: xprint@xprint.pl
www.kopiarki-poznan.pl
www.xprint.pl

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m, chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m, chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop. Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji technicznej urządzeń.