

DEVELOP

Dynamic balance

www.ben.com.pl



ineo 225i

- > Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A3
- > Do 22 str./min.

Diagram opcji

1 Inne

- Podajnik dokumentów DF-633
- Pokrywa oryginałów OC-512
- Moduł duplexu AD-509

4 Wykańczanie prac

- Zszywacz EH-T591



2 Łączność

- Zestaw instalacyjny MK-750
- Moduł faksu FK-510
- Adapter WiFi SX-BR-300AN

3 Kasety na papier

- 1x Kasetka uniwersalna PF-507 (x4)
- Podstawa duża DK-706
- Podstawa średnia DK-707
- Podstawa mała DK-708

Legenda

- Opcja obowiązkowa
- Opcja
- Ta opcja może być zainstalowana wyłącznie z opcją ponad nią

Typy wykańczania prac



Dupleks



Zszywanie narożne

Łączność

| | |
|----------------------------|--|
| FK-510 Moduł faksu | Faks super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego |
| SX-BR-300AN WiFi | Bezprzewodowe podłączenie do sieci |
| MK-750 Zestaw instalacyjny | Wymagany podczas instalacji faksu oraz podczas skanowania z wykorzystaniem karty sieciowej |

Inne

| | |
|----------------------------|---|
| DF-633 Podajnik dokumentów | Dwuprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 130 oryginałów |
| OC-512 Pokrywa oryginałów | Pokrywa zastępująca podajnik dokumentów |
| AD-509 Dupleks | Do dwustronnego drukowania i kopiowania |

Specyfikacja techniczna**Specyfikacja systemu**

| | |
|--|--|
| Szybkość systemu A4 | Do 22 str./min. |
| Szybkość systemu A3 | Do 8 str./min. |
| Szybkość w trybie autodupleks A4 | Do 15 str./min. |
| Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4 | 6.5 sek. |
| Czas nagrzewania | ok. 15 sek. ¹ |
| Technologia obrazowania | Laserowa |
| Technologia tonera | Polimeryzowany toner HD |
| Rozdzielczość panela | 5 liniowy LCD / 128 x 64 |
| Pamięć systemu | 256 MB (standard/max) |
| Interfejs | 10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Automatyczny podajnik dokumentów (opcja) | Do 130 oryginałów; A5–A3; 35–128 g/m ² ; RADF |
| Format papieru do zadruku | A5–A3; niestandardowe rozmiary papieru |
| Gramatura papieru do zadruku | 64–157 g/m ² |
| Pojemność wyjściowa papieru | 350 arkuszy / 1,350 arkuszy (standard/max) |
| Pojemność kaset (standard) | 1x 250; A5–A3; custom sizes; 64–157 g/m ² |
| Pojemność kaset (opcja) | 1x 250 arkuszy; B5–A3; niestandardowe rozmiary; 64–90 g/m ² (do 4x) |
| Podajnik ręczny | 100 arkuszy; A5–A3; niestandardowe rozmiary; 64–157 g/m ² |
| Rodzaje wykańczania prac (opcja) | Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (off-line) |
| Automatyczny dupleks | A5–A3; 64–90 g/m ² |
| Pojemność tacy wyjścia | Do 250 arkuszy |
| Obciążalność (miesięczna) | Zalecana 5,000 stron; max. ² 15,000 stron |
| Wydajność tonera | Czarny do 12,000 stron |
| Wydajność zespołu obrazowania | Czarny do 55,000/55,000 stron (bęben/deweloper) |
| Żużycie energii | 220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.30 kW |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 607 x 570 x 458 mm (bez opcji) |
| Waga | Okolo 28.2 kg (bez opcji) |

Specyfikacja drukarki

| | |
|------------------------------|---|
| Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi |
| Język opisu strony | GDI |
| Wspierane systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux |

Kasety na papier

| | |
|---------------------------|--|
| PF-507 Kaseła uniwersalna | 250 arkuszy, B5–A3, 64–90 g/m ² |
| DK-706 Podstawa duża | Przy braku dodatkowych kaset lub 1 sztuce PF-507 |
| DK-707 Podstawa średnia | Przy 2 sztukach PF-507 |
| DK-708 Podstawa mała | Przy 3 lub 4 sztukach PF-507 |

Wykończenie prac

| | |
|------------------|----------------------------------|
| EH-T591 Zszywacz | Zszywanie off-line do 50 arkuszy |
|------------------|----------------------------------|

Specyfikacja skanera

| | |
|--------------------------|---|
| Szybkość skanowania | Do 55/20 obrazów/min. (mono/colour) |
| Rozdzielczość skanowania | Do 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Skan do: e-mail; SMB; FTP; USB; Twain |
| Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF |
| Miejsca docelowe | 32 miejsca; 250 numerów szybkiego wyboru; Obsługa LDAP |

Specyfikacja kopiarki

| | |
|--------------------------|--|
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Gradacja | 256 |
| Wielokrotność kopiowania | 1–999 |
| Format oryginału | Max. A3 |
| Powiększenie | 25–400% krokowo co 0.1%; Automatyczne skalowanie |

Specyfikacja faksu

| | |
|---------------------|---|
| Faks standardowy | Super G3 (opcja) |
| transmisja faksu | Analogowy; i-Fax |
| Rozdzielczość faksu | Do 406 x 392 dpi |
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem faksu | Do 33.6 Kbps |
| Miejsca docelowe | 32 miejsc; 250 numerów szybkiego wyboru |

Funkcje systemu

| | |
|----------------|---|
| Konta dostępu | Do 50 kont użytkownika |
| Oprogramowanie | Net Care Device Manager; Web Connection |

¹Czas nagrzewania może różnić się w zależności od środowiska pracy i użytkownika urządzenia

²Jeżeli w ciągu roku zostanie osiągnięte maksymalne obciążenie należy przeprowadzić przegląd techniczny urządzenia

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru formatu A4 o gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i funkcji różni się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Podana oczekiwana długość życia każdego materiału eksploatacyjnego jest oparta na określonych warunkach pracy, takich jak pokrycie strony dla określonego rozmiaru (5% pokrycia A4). Rzeczywista żywotność każdego materiału eksploatacyjnego będzie się różnić w zależności od użytkownika i innych zmiennych drukowania, w tym pokrycia strony, rozmiaru strony, rodzaju nośnika, drukowania ciągłego lub przerywanego, temperatury i wilgotność otoczenia.
- Specyfikacje i akcesoria są oparte na informacjach dostępnych w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wszystkie nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i zostają niniejszym potwierdzone.



ben® GENERALNY PRZEDSTAWICIEL **DEVELOP** W POLSCE

dane kontaktowe

43-100 Tychy, ul. Runowa 21
tel.: (32) 227 44 13

e-mail: biuro@ben.com.pl
www.ben.com.pl